

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: April 19, 2000

Application Number: Patent Application

No. 2000-118607

Applicant(s): FUJITSU LIMITED

September 29, 2000

Commissioner,

Patent Office Kozo Oikawa

Certificate No. 2000-3079681

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re	Patent Application of:)	
)	
Yasua	aki IKEMURA, et al.)	
)	Group Art Unit: Unassigned
Serial	No.: To be assigned)	
	_)	Examiner: Unassigned
Filed:	January 31, 2001)	
	•)	
For:	MERCHANDISE ORDER)	
	APPARATUS AND METHOD)	
	THEREOF, AND RECORDING)	
	MEDIUM)	



SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 2023l

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant submits herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2000-118607 Filed: April 19, 2000.

It is respectfully requested that the applicant be given the benefit of the foreign filing date as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. §119.

By:

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: <u>January 31, 2001</u>

James D. Harsey, Jr.

Registration No. 22,729

700 Eleventh Street, N.W. Suite 500

Washington, D.C. 20001 (202) 434-1500

日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 4月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-118607

出 願 人 Applicant (s):

富士通株式会社

2000年 9月29日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特2000-118607

【書類名】

特許願

【整理番号】

0000037

【提出日】

平成12年 4月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06F 17/60

【発明の名称】

商品発注装置、その方法及び記録媒体

【請求項の数】

17

【発明者】

【住所又は居所】

秋田県秋田市旭北錦町1番14号 株式会社富士通秋田

システムエンジニアリング内

【氏名】

池村 安章

【発明者】

【住所又は居所】

秋田県秋田市旭北錦町1番14号 株式会社富士通秋田

システムエンジニアリング内

【氏名】

渡部 昭

【発明者】

【住所又は居所】

秋田県秋田市旭北錦町1番14号 株式会社富士通秋田

システムエンジニアリング内

【氏名】

斎藤 貢

【特許出願人】

【識別番号】

000005223

【氏名又は名称】

富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】

100074099

【住所又は居所】

東京都千代田区二番町8番地20 二番町ビル3F

【弁理士】

【氏名又は名称】 大菅 義之

【電話番号】

03-3238-0031

特2000-118607

【選任した代理人】

【識別番号】 100067987

【住所又は居所】 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7-25-28-503

【弁理士】

【氏名又は名称】 久木元 彰

【電話番号】 045-573-3683

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012542

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9705047

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】

商品発注装置、その方法及び記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 商品の残量を示す残量情報を含む発注信号を受信する受信手段と、

購入者の購入履歴及び前記残量情報に基づいて、前記商品の残量がなくなるまでの期間を算出する変動予測期間算出手段と、

前記算出された期間及び前記商品の販売価格に基づいて、前記商品を最も安価 に購入できる販売店を決定し、前記決定に基づいて発注情報を作成する発注情報 作成手段と、

前記発注情報に基づいて前記決定された販売店に発注する発注手段と、

を備えることを特徴とする商品発注装置。

【請求項2】 前記発注情報作成手段は、前記算出された期間内で配送料を 考慮しても前記商品を最も安価に購入できる購入日及び販売店を決定し、

前記発注手段は前記購入日に前記商品を購入できるように前記決定された販売 店に発注する、

ことを特徴とする請求項1記載の商品発注装置。

【請求項3】 前記発注情報作成手段は、販売価格の変動を考慮して前記購入日及び販売店を決定することを特徴とすることを特徴とする請求項1または2 記載の商品発注装置。

【請求項4】 前記変動予測期間算出手段は、季節変化や前記購入履歴を考慮して前記期間を算出する、

ことを特徴とする請求項1乃至3いずれか記載の商品発注装置。

【請求項5】 前記変動予測期間算出手段は、前記残量情報が、前記商品の 残量があと半分であることを示している場合、

前回購入日から発注信号を受信するまでの期間をNとし、

消費ペースの変動を考慮するための調整係数をKとすると、

前記商品の残量がなくなるまでの期間Mを

 $M = N \times K$

という式により算出する、ことを特徴とする請求項1乃至4いずれか記載の商 品発注装置。

【請求項6】 前記変動予測期間算出手段は、前記残量情報が前記商品の残量がないことを示している場合、前記期間を最短期間とする、

ことを特徴とする請求項1乃至5いずれか記載の商品発注装置。

【請求項7】 前記算出された期間、前記購入履歴及び前記残量情報に基づいて、予測発注量を算出する予測発注量算出手段を更に備え、

前記発注手段は、発注する際に前記予測発注量を前記決定された販売店に通知 する、

ことを特徴とする請求項1乃至6いずれか記載の商品発注装置。

【請求項8】 前記予測発注量算出手段は、

前回購入日から発注信号を受信するまでの期間をNとし、

消費ペースの変動を考慮するための調整係数をKとし、

前記商品の残量がなくなるまでの期間Mとし、

前記顧客の商品貯蔵容器の貯蔵容量をVとすると、

予測発注量Rを

R = V (N + M) / 2N 又は

R = V (1 + K) / 2

という式により算出する、ことを特徴とする請求項7記載の商品発注装置。

【請求項9】 前記予測発注量算出手段は、前記残量情報が前記商品の残量がないことを示している場合、予測発注量を前記顧客の商品貯蔵容器の貯蔵容量とする、ことを特徴とする請求項7又は8いずれか記載の商品発注装置。

【請求項10】 前記受信手段は、前記商品の残量が所定の量になった時及 び残量がなくなった時に前記発注信号を受信する、

ことを特徴とする請求項1乃至9いずれか記載の商品発注装置。

【請求項11】 前記商品は流体商品であることを特徴とする、請求項1乃至10いずれか記載の商品発注装置。

【請求項12】 商品の残量を示す残量情報を含む発注信号を受信する過程と、

購入者の購入履歴及び前記残量情報に基づいて、前記商品の残量がなくなるまでの期間を算出する過程と、

前記算出された期間及び前記商品の販売価格に基づいて、前記商品を最も安価 に購入できる販売店を決定する過程と、

前記決定に基づいて発注情報を作成する過程と、

前記発注情報に基づいて前記決定された販売店に発注する過程と、

を含むことを特徴とする商品発注方法。

【請求項13】 前記算出された期間内で前記配送料を考慮しても前記商品を最も安価に購入できる購入日及び販売店を決定する過程と、

前記購入日に前記商品を購入できるように前記決定された販売店に発注する過程と、

を更に含むことを特徴とする請求項12記載の商品発注方法。

【請求項14】 前記算出された期間、前記購入履歴及び前記残量情報に基づいて、予測発注量を算出する過程と、

発注する際に前記予測発注量を前記決定された販売店に通知する過程と、

を含むことを特徴とする請求項12または13記載の商品発注方法。

【請求項15】 季節変化や前記購入履歴を考慮して前記期間を算出する過程を更に含むことを特徴とする請求項12乃至14いずれか記載の商品発注方法

【請求項16】 前記商品の残量が所定の量になった時及び残量がなくなった時に前記発注信号を受信する過程を更に含むことを特徴とする請求項12乃15いずれか記載の商品発注方法。

【請求項17】 商品を発注するコンピュータのためのプログラムを記録した記録媒体であって、

商品の残量を示す残量情報を含む発注信号を受信するステップと、

購入者の購入履歴及び前記残量情報に基づいて、前記商品の残量がなくなるま での期間を算出するステップと、

前記算出された期間及び前記商品の販売価格に基づいて、前記商品を最も安価 に購入できる販売店を決定するステップと、

特2000-118607

前記決定に基づいて発注情報を作成するステップと、

前記発注情報に基づいて前記決定された販売店に発注するステップと、

を含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、商品を発注する装置に関する。特に、商品の残量を監視し、残量がなくなる前に商品を購入できるように発注する商品発注装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

上記の技術分野において、特開平1-320568、特開平9-24999及び特開昭62-95696に開示される石油商品供給、流体商品受注発注システムがある。

[0003]

これらの技術によれば、予め購入者と特定の販売店との間で契約を結んでおき、消費先での商品の残量を電話回線等のネットワークを介して監視することにより、残量が一定量以下になった場合に自動的にその販売店に商品を発注することとしている。

[0004]

また、さらなる従来技術として、特開平10-213472及び特開昭63-82995に開示される温室栽培用燃料タンクの残油量監視システム及び燃料油 配送方式がある。これらの技術によれば、消費先での燃料の残量が一定量以下に なった時に、ネットワークを介して特定の販売店の監視センタに通知する。この 監視センタへの通知に基づいて販売店が合理的な計画配送を行うことができるよ うにしている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来技術において、ある特定の販売店にしか自動発注できないため、

販売店毎に販売価格が異なる商品、例えば灯油などの商品を最も安価に購入できる販売店を複数の販売店から選択して発注することはできないという問題があった。

[0006]

本発明は、上記問題を解決し、販売店毎に販売価格が異なる商品ついて、各販売店での販売価格を考慮して、最も安価な販売店に自動発注できるようにすることを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上述した課題を解決するために、本発明によれば、商品を発注する装置において、商品の残量を示す残量情報を含む発注信号を受信する受信手段と、購入者の購入履歴及び残量情報に基づいて、商品の残量がなくなるまでの期間である変動予測期間を算出する変動予測期間算出手段と、変動予測期間及び商品の販売価格に基づいて、商品を最も安価に購入できる販売店を決定し、その決定に基づいて発注情報を作成する発注情報作成手段と、発注情報に基づいて決定された販売店に発注する発注手段と、を備える。

[0008]

受信手段は商品の残量情報を含む発注信号を受信し、変動予測期間算出手段は 残量情報と顧客の購入履歴に基づいて商品の残量がなくなるまでの変動予測期間 を算出する。発注情報作成手段は、変動予測期間及び商品の販売価格に基づいて 最も安価に購入できる販売店を決定し、発注手段は決定された販売店に発注する

[0009]

これにより、商品の残量がなくなるまでに、最も安価に商品を購入できるよう に自動発注することが可能となる。

ここで、発注情報作成手段は、変動予測期間内で配送料を考慮しても商品を最 も安価に購入できる購入日及び販売店を決定し、発注手段は購入日に商品を購入 できるように決定された販売店に発注することとしてもよい。

[0010]

発注情報作成手段は、変動予測期間内の各販売店の販売価格を比較し、配送料 を考慮しても最も安価に商品を購入できる購入日及び販売店を決定し、発注手段 はその決定に基づいてその購入日に購入できるように発注する。

[0011]

これにより、発注信号に基づいて、商品の残量がなくなるまでに最も安価に商品を購入できる日に、配送料を考慮しても最も安価に購入できる販売店に自動的に発注することが可能となる。

[0012]

また、発注情報作成手段は、販売価格の日々の変動を考慮して、購入日及び販売店を決定することとしてもよい。これにより、商品の販売価格が販売店毎に異なるだけでなく、同じ販売店でも日々販売価格が変動する場合であっても、最も安価に購入できるように購入日及び販売店を決定することが可能となる。

[0013]

ここで、変動予測期間算出手段は、季節変化や購入履歴を考慮して変動予測期間を算出することとしてもよい。例えば、暖房用の灯油等が商品である場合、季節が春から夏に変化するときに消費ペースが徐々に落ちることになる。変動予測期間算出手段は、購入履歴等を考慮して、このような消費ペースの変動傾向を考慮して変動予測期間を算出することにより、変動予測期間により高い精度を与えることを可能とする。

[0014]

ここで、変動予測期間算出手段は、残量情報が商品の残量がないことを示している場合、変動予測期間を最短期間とし、これにより早急に商品を発注することとしてもよい。

[0015]

また、商品発注装置は、変動予測期間、購入履歴及び残量情報に基づいて、予 測発注量を算出する予測発注量算出手段を更に備え、発注手段は発注する際に予 測発注量を決定された販売店に通知することとしてもよい。

[0016]

予測発注量算出手段は、残量情報に基づいて発注信号を受信するまでにどのく

らい商品が消費されたのか、及び、購入履歴に基づいて変動予測期間内に商品の 残量がどのくらい消費されると予測されるのか算出することにより、予測発注量 を算出する。発注手段は予測発注量を販売店に通知する。これにより、販売店が 販売計画を立て易くなる。

[0017]

ここで、予測発注量算出手段は、残量情報が商品の残量がないことを示している場合、予測発注量を購入者の商品貯蔵容器の貯蔵容量とすることとしてもよい

[0018]

また、受信手段は、商品の残量が所定の量になった時及び残量がなくなった時 に前記発注信号を受信することとしてもよい。また、商品は流体商品であっても よい。

[0019]

また、本発明の範囲は、上述の装置が実現する処理の過程からなる方法をも含む。また、更に本発明の範囲は、上述の処理をコンピュータに実行させうるプログラムを記録する記録媒体をも含む。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。

図1は本発明の原理構成図である。図1に示すように、商品発注装置1は受信部2、購入者情報取得部3、変動予測期間算出部4、販売店情報取得部5、地区データベース更新部6、発注情報作成部7及び発注部8を備える。商品発注装置1は購入者C1、C2・・・Cn及び販売店S1、S2・・・SnとネットワークNを介して接続されている。ネットワークNとして例えば公衆回線及び専用回線等が考えられる。

[0021]

受信部2は、ネットワークNを介して各購入者Ci(i=1、2・・・n)から発注信号を受信する。ここで、発注信号は、購入者が商品を消費し尽くす前、例えば商品の残量が半分になった時及び消費し尽くされた時に受信されるとして

もよい。

[0022]

購入者情報取得部3は受信した発注信号に基づいて不図示のデータベースを参照し、発注信号を送信した購入者についての情報である購入者情報を取得する。

変動予測期間算出部4は、商品の残量及び購入者の購入履歴に基づいて、商品の残量が消費し尽くされるまでの期間である変動予測期間を算出する。商品の残量がない場合、変動予測期間算出部4は、変動予測期間を最短とする。

[0023]

販売店情報取得部5は、各販売店Siから商品の販売価格及び商品を購入者に配送する配送料に関する情報である販売店情報を取得する。販売店情報は一定期間毎に又は不定期に取得される。地区データベース更新部6は取得された販売店情報を地区毎に編集して得られる地区データベースを最新の販売店情報に基づいて更新する。

[0024]

発注情報作成部7は、購入者情報、変動予測期間及び販売店情報に基づいて、 商品の残量が消費し尽くされるまでに、配送料を考慮しても最も安価に商品を購 入できるように、購入日及び販売店を決定し、その決定に基づいて発注情報を作 成する。発注部8は、ネットワークNを介して発注情報に基づいて商品を決定さ れた販売店に発注する。

[0025]

このように、商品発注装置1は、購入者が商品を消費し尽くす前に発注信号を購入者から受信した場合、商品の残量が消費し尽くされるまでの期間中最も安価に商品が購入できる日及び最も安価に商品を販売している販売店を決定し、発注を行う。販売店を決定する際には、商品の販売価格とともに、商品を購入者まで配送する配送料も考慮する。これにより、購入者は、商品が消費し尽くされる前に、自動的に最も安価に補充の商品を購入することができる。

[0026]

図2は本実施形態に係わる商品発注装置10の機能構成を示す。図2に示すように、商品発注装置10は、受信部11、購入者情報取得部12、変動予測期間

算出部13、販売店情報取得部14、地区データベース更新部15、発注情報作成部16及び発注部17並びに電話番号テーブル20、顧客データベース21、購入履歴ファイル22、販売店データベース23及び地区データベース24を備える。商品発注装置10と購入者Ci並びに商品発注装置10と販売店SiはネットワークNを介して接続されている。ネットワークNは図中において別々に記載されているが、別々のネットワークでも同じネットワークでもよい。ネットワークNとして、衛星通信網及びインターネットのようなWAN (Wide Area Network) 及びLAN (Local Area Network) 等が考えられる。各購入者Ciは商品を貯蔵する貯蔵タンクTiを備える。

[0027]

受信部11は、購入者Ciから商品を注文する発注信号を受信し、受信した発注信号を購入者情報取得部12及び変動予測期間算出部13に出力する。発注信号は、情報として、例えば、電話番号及び商品の残量を含む。より具体的には、発注信号は、各購入者Ciが備える貯蔵タンクTiの残量が例えば半分になった時及び残量が0(零)になった時に、それぞれのタイミングの時の残量を示す情報である残量情報とともに送信される。残量は、例えば流体商品の場合、貯蔵タンクTi内の液面の高さを検出することにより得られる。

[0028]

購入者情報取得部12は、発注信号に基づいて発注信号を送信した購入者Ck(kは1からnまでの任意の整数)を特定し、その購入者Ckに関する情報(以下、購入者情報という)、例えば住所、氏名等を取得し、変動予測期間算出部13及び発注情報作成部16に出力する。より具体的には、例えば発注信号が電話回線を介して送信されている場合、購入者情報取得部12は発注信号から送信元の電話番号を抽出する。続いて、購入者情報取得部12は、電話番号に基づいて、電話番号テーブル20及び顧客データベース21を参照し、発注信号を送信した購入者Ckの氏名、住所等の購入者情報を取得する。

[0029]

発注信号は電話回線を介して送信されなくともよい。例えば、電子メールであってもよい。電子メールの場合、例えば電子メールアドレスに基づいて購入者情

報を取得することとしてもよい。

[0030]

変動予測期間算出部13は、発注信号に基づいて商品の残量を取得し、購入者番号を用いて購入履歴ファイル12を参照して購入者の購入履歴を取得する。続いて、変動予測期間算出部13は、取得された残量及び購入履歴に基づいて商品残量が消費され尽くすまでの期間である変動予測期間を算出する。なお、残量が0(零)である場合、変動予測期間算出部13は変動予測期間を最短期間とする。続いて、変動予測期間算出部13は算出した変動予測期間を発注情報作成部16に出力する。

[0031]

変動予測期間算出部13は、さらに予測発注量算出部18を備えてもよい。予測発注量算出部18は、商品残量、算出された変動予測期間及び購入者の購入履歴に基づいて、予測される商品購入量である予測発注量を算出する。この予測発注量は発注時に、発注先として決定された販売店に送信される。これにより、各販売店Siは販売計画を立て易くなる。

[0032]

販売店情報取得部14は、各販売店Siから商品の販売価格及び各地区への配送料についての情報を取得し、販売店データベース23を作成する。販売店情報取得部14は、一定期間毎例えば毎日、又は不定期に各販売店Siから最新の情報を取得する。地区データベース更新部15は、最新の販売店データベース23に基づいて、地区データベース24を更新する。地区データベース24の内容は、各地区毎に販売店データベース23の情報を編集したものである。

[0033]

発注情報作成部は16、地区データベース24を参照し、商品の配送料を考慮しても、変動予測期間中で最も商品が安価に販売されている販売店Sm(mは1からnまでの任意の整数)及び最も安価に購入できる購入日を決定する。続いて、発注情報作成部16は、決定された購入日、決定された販売店Sm、算出された予測発注量並びに発注信号を送信した購入者Ckに関する情報を格納する発注データベース25を作成する。

[0034]

発注部17は発注データベース25のデータに基づいて、決定された購入日に商品を購入できるように、決定された販売店Smに商品を発注する。発注した後、発注部17は発注データベース25に基づいて購入履歴ファイル22の内容を更新する。

[0035]

図3は、商品発注装置10が実現する機能を説明する図である。商品発注装置は購入者Ci及び販売店Siに接続されている。商品発注装置10は各販売店Siから日々の販売価格及び各地区へ商品を配送する配送料を取得する。商品発注装置10は、各購入者Ciから発注信号を受信すると、販売価格及び配送料に基づいて最も安価に商品を購入できる販売店及び購入日を決定し、決定された販売店に発注する。

[0036]

以下、各データベースのデータ構造について図4から図9を用いて説明する。図4は電話番号テーブル20のデータ構造の一例を示す。電話番号テーブル20は電話番号とその電話番号に対応する購入者番号を格納する。購入者番号は書く購入者Ciに固有である。図5は顧客データベース21のデータ構造の一例を示す。顧客データベース21は購入者番号、購入者名、購入者住所、調整係数K及び各購入者Ciが備える貯蔵タンクTiの容量であるタンク容量Viを格納する。調整係数Kについては後述する。

[0037]

図6は購入履歴ファイル22のデータ構造の一例を示す。購入履歴ファイル2 2は、購入者番号、前回購入した日付である前回購入日及び今回購入した日付で ある今回購入日を格納する。

[0038]

図7は販売店データベース23のデータ構造の一例を示す。販売店データベース23は、販売店販売価格テーブル26及び販売店配送料テーブル27を含み、 各販売店Si別に設けられる。販売店データベース23は各販売店Siからの情報に基づいて一定期間毎又は不定期に更新される。販売店販売価格テーブル26 は、各販売店Siが日々商品を販売する販売価格(1単位量当たり)を格納する。格納される販売価格は例えば今月及び次月分である。次月分の販売価格は各販売店Siの販売戦略を反映する。販売店配送料テーブル27は、各販売店Siが商品を各地区に配送するために要する配送料を格納する。

[0039]

図8は地区データベース24のデータ構造の一例を示す。地区データベース24は、地区販売店テーブル28及び地区配送料テーブル29を含む。地区データベース24は、最新の販売店データベース23に基づいて地区データベース更新部6によって一定期間毎又は不定期に更新される。地区データベース24の内容は、販売店データベース23の内容を編集したものである。

[0040]

図9は発注データベース25のデータ構造の一例を示す。発注データベース25は、発注情報作成部7によって作成され、購入者番号、販売店名、購入日、発注済みか否か、及び予測発注量を格納する。

[0041]

以下、商品発注装置10が行う処理について図10から図15を用いて説明する。商品発注装置10は、発注信号を受信した後、各種データベースを参照して変動予測期間及び予測発注量を算出し、配送料を考慮しても最も安価に商品を購入できる購入日及び販売店を決定する。そして、この決定に基づいて購入日に商品を購入できるように、決定された販売店に発注する。図10は、商品発注装置10が発注信号を受信してから変動予測期間及び予測発注量を算出するまでの処理を示すフローチャートである。以下、図10を用いて商品発注装置10が発注信号を受信してから変動予測期間及び予測発注量を算出するまでの処理について説明する。

[0042]

受信部11は、購入者Ciから発注信号を受信する(ステップ10)。購入者情報取得部12は、受信された発注信号から送信元の電話番号を抽出し、抽出された電話番号を用いて電話番号テーブル20を参照することにより、購入者番号から発注信号を送信した購入者を特定する(ステップS11)。ここで、購入者

Ckが特定されたとする。

[0043]

続いて、顧客情報取得部12は、購入者番号を用いて顧客データベース21を参照し、特定された購入者Ckの氏名、住所、調整係数M及び貯蔵タンクTkの容量Vkを取得する(ステップS12)。

[0044]

発注信号は、商品の残量が貯蔵タンクTkの容量の所定の量、例えば半分の時及び残量が 0 (零)になった時に送信されるものであり、商品の残量を示す情報である残量情報を含む。例えば、残量情報として、発注信号のパターンを用いてもよい。商品の残量が半分の時と残量が 0 (零)になった時とで発注信号のパターンを変えることにより、商品の残量を示すことが可能である。また、例えば残量情報として数値を用いてもよい。

[0045]

変動予測期間算出部13は、発注信号に基づいて商品の残量を取得し、購入者 Ckの貯蔵タンクTkが空であるか否か判定する(ステップS13)。貯蔵タンクTkが空でない場合、貯蔵タンクTkにはまだ商品が半分残っている(ステップS13:No)。変動予測期間算出部13は、商品の残量が消費し尽くされるまでの期間である変動予測期間Mを以下のようにして算出する。

[0046]

まず、変動予測期間算出部13は、購入履歴ファイル22を参照して、購入者 Ckの前回購入日を取得し、前回購入日から発注信号を受信した日までの期間N を算出する(ステップS14)。

[0047]

続いて、変動予測期間算出部13は、期間N及び調整係数Kを用いて、商品の 残量が消費し尽くされるまでの予測期間である変動予測期間Mを以下の(1)式 により算出する。

[0048]

 $M = N \times K \cdot \cdot \cdot (1)$

続いて、変動予測期間算出部13に設けられた予測発注量算出部18は、予測

発注量を算出する(ステップ $S1_6$)。商品の残量が貯蔵タンクTkの容量Vkの半分ある場合(ステップS13:No)、まず、1日当たりの商品消費量Fを以下の(2)式により算出する。

[0049]

 $F = V k / (2 \times N) \cdot \cdot \cdot (2)$

続いて、予測発注量算出部18は、予測発注量Rを以下の(3)式により算出する。

[0050]

 $R = V k / 2 + (M \times F) \cdot \cdot \cdot (3)$

なお、(3)式に(1)式及び(2)式を代入すると、(4)式が得られる。

 $R = V k (1 + K) / 2 \cdot \cdot \cdot (4)$

一方、変動予測期間算出部13が、貯蔵タンクTkが空の時に発注信号が送信されたと判定した場合(ステップS13:Yes)、商品の残量はないためを早く商品を購入者Ckに供給する必要がある。従って、変動予測期間算出部13は、予測変動期間Mを最短期間「1」に設定する(ステップS17)。

[0051]

続いて、貯蔵タンクTkは空であるため、予測発注量算出部18は、予測発注量をタンク容量Vkとする(ステップS18)。ここで、調整係数Kと変動予測期間Mの関係について、図11を用いて説明する。

[0052]

図11は、調整係数Kと変動予測期間Mの関係を示す。図11において、縦軸が貯蔵タンク容量を示す。発注信号は、貯蔵タンクTi内の商品の残量が半分になった時及び空になった時に送信される。商品が供給されると貯蔵タンクTiは満タンとなる。

[0053]

ここで、貯蔵タンクTi内の商品の残量が半分になった時に、受信部11が発注信号を受信したとする。前回購入日と発注信号受信日との差となる期間Nは、商品が満タンからタンク容量の半分まで消費されるまでにかかった期間である。 残り半分の商品が消費されるまでにかかる期間である変動予測期間Mも期間Nに 近い期間となると考えられる。

[0054]

調整係数 K は、この変動予測期間M を算出する際に季節変動や購入履歴の変動 及び購入者 C i の要望等を考慮に入れるために用いる数値である。調整係数 K は 0.5<=K<=1の範囲の変数又は定数である。

[0055]

例えば、商品が暖房用の灯油の場合、季節が春から夏に移りつつある時は消費ペースが落ちてくる。この場合、調整係数Kを大きめに設定することにより、予測変動期間Mを消費ペースの変化に合わせて算出することができる。

[0056]

また、例えば、例年、1年のある時期、例えば正月の消費ペースが大きい場合は、調整係数Kを小さめに設定する。商品切れを絶対に避ける必要がある場合は、調整係数Kを小さめにして、予測変動期間Mを短めに算出することができる。調整係数Kを導入することにより、変動予測期間Mに適度な保守性及び精度を持たせることが可能となる。

[0057]

以上のようにして変動予測期間M及び予測発注量Rを算出した後、発注情報を 作成する。図12は発注情報を作成する処理を示すフローチャートである。図1 2を用いて発注情報を作成する処理について説明する。

[0058]

発注情報作成部16は、地区データベース24を参照し、変動予測期間算出部13が算出した変動予測期間Mの間で、配送料を考慮しても最も安価な販売価格を提示している販売店及び最も安価に購入できる購入日を決定する(ステップS20)。

[0059]

より具体的に説明すると、発注情報作成部16は、地区販売価格テーブル28を参照して、発注信号を受信した日から変動予測期間M内の毎日の各販売店Siの販売価格を取得する。更に、発注情報作成部16は、購入者Ckの住所に基づいて各販売店から購入者Ckの地区に配送する配送料を取得する。

[0060]

販売価格及び配送料に基づいて、発注情報作成部16は、変動予測期間M内で 最も安価に商品を購入できる日を購入日とし、最も安価に購入できる販売店を決 定する。つまり、発注情報作成部16は、毎日の販売価格の変動を考慮して、発 注信号を受信してから変動予測期間Mが経過するまでの任意の日で、配送料を考 慮しても最も安価に商品を購入できる日を購入日として決定する。ここで、発注 情報作成部16は発注先を販売店Smに決定したとする。

[0061]

続いて、決定された販売店Sm及び決定された購入日、発注情報を送信した購入者Ckの氏名及び住所、並びに予測発注量算出部18が算出した予測発注量Rを用いて発注データベース25を作成する(ステップS21)。

[0062]

図13は、発注処理を示すフローチャートである。図13を用いて、発注デー タベースが作成された後の発注処理について説明する。

発注部17は、定期的、例えば毎日決められた時間になると発注データベース25を参照し、発注/未発注を示す欄のエントリに基づいて、一定期間先、例えば1週間先までの未発注分の発注情報を抽出し、(ステップS30)続いて、抽出されたデータを各販売店Si毎に編集し、各販売店Si宛ての発注情報を作成する(ステップS31)。図14は、発注部16が作成する販売店宛ての発注情報の一例を示す。

[0063]

発注部17は、各販売店Si宛ての発注情報を各販売店Siに送信し(ステップS32)、送信後、発注データベース25の発注/未発注を示す欄のエントリを発注済に変更する(ステップS33)。更に、発注部17は、購入履歴ファイルに今回の購入日を書き込む(ステップS34)。

[0064]

図15は、販売店情報を取得し、地区データベース24を更新する処理を示す フローチャートである。図15を用いて販売店情報を取得し、地区データベース を更新する処理を説明する。

[0065]

販売店情報取得部14は、各販売店SiからネットワークNを介して一定期間例えば今月及び次月の商品販売価格及び各地区へ商品を配送する配送料を含む販売店情報を取得する。販売店情報取得部14は、定期的、例えば毎日、又は不定期に情報を取得し、取得した販売店情報に基づいて各販売店Si毎に販売店データベース23を作成する(ステップS40)。地区データベース更新部15は、最新の販売店データベース23を各地区別に編集し、地区データベース24を更新する(ステップS41)。

[0066]

商品発注装置10は図16に示すような情報処理装置(コンピュータ)を用いて構成することができる。図16の情報処理装置40は、CPU41、メモリ42、入力装置43、出力装置44、外部記憶装置45、媒体駆動装置46、及びネットワーク接続装置47を備え、それらはバス48により互いに接続されている。

[0067]

メモリ42は、例えば、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Acces s Memory) 等を含み、処理に用いられるプログラムとデータを格納する。CPU 41は、メモリ42を利用してプログラムを実行することにより、必要な処理を行う。

[0068]

図2に示す商品発注装置10を構成する各機器及び各部は、それぞれメモリ4 2の特定のプログラムコードセグメントにプログラムとして格納される。

入力装置43は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等であり、ユーザからの指示や情報の入力に用いられる。出力装置44は、例えば、ディスプレイやプリンタ等であり、情報処理装置40の利用者への問い合わせ、処理結果等の出力に用いられる。

[0069]

外部記憶装置45は、例えば、磁気ディスク装置、光ディスク装置、光磁気ディスク装置等である。この外部記憶装置45に上述のプログラムとデータを保存

しておき、必要に応じて、それらをメモリ42にロードして使用することもできる。

[0070]

媒体駆動装置46は、可搬記録媒体49を駆動し、その記録内容にアクセスする。可搬記録媒体49としては、メモリカード、フロッピーディスク、CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)、光ディスク、光磁気ディスク等、任意のコンピュータ読み取り可能な記録媒体が用いられる。この可搬記録媒体49に上述のプログラムとデータを格納しておき、必要に応じて、それらをメモリ42にロードして使用することもできる。

[0071]

ネットワーク接続装置47は、LAN、WAN等の任意のネットワーク(回線)を介して外部の装置を通信し、通信に伴なうデータ変換を行う。また、必要に応じて、上述のプログラムとデータを外部の装置から受け取り、それらをメモリ42にロードして使用することもできる。

[0072]

図17は、図16の情報処理装置にプログラムとデータを供給することのできるコンピュータ読み取り可能な記録媒体を示している。可搬記録媒体49や外部のデータベース50に保存されたプログラムとデータは、メモリ42や外部記憶装置45にロードされる。そして、CPU41は、そのデータを用いてそのプログラムを実行し、必要な処理を行う。

[0073]

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限 定されるものではなく、他の様々な変更が可能である。

例えば、上記実施形態において、商品を灯油等の流体商品を用いて説明した。 しかし、本実施形態は流体商品以外の商品についても適用可能である。例えば、 小麦、米のような固形の商品の場合、重量によってその残量を検出することによ り、本実施形態は適用可能である。

[0074]

また、販売店情報取得部14は各販売店から今月及び次月の販売価格を取得し

、発注情報作成部16は、変動予測期間内で配送料を考慮しても最も安価に商品を購入できる購入日及び販売店を決定するとして説明した。しかし、販売店情報取得部14は、各販売店からその日一日の販売価格及び配送料を取得することとしてもよい。

[0075]

この場合、販売店情報取得部14は、各番売店の毎日の販売価格を一定期間、 例えば1月間、蓄積して販売店データベース23を作成する。地区データベース 更新部15は最新の販売店データベース23を各地区別に編集することにより地 区データベース24を更新する。

[0076]

発注情報作成部16は、地区データベース24を参照し、過去の販売価格の変動に基づいて、配送料を考慮しても最も安価に購入できると考えられる購入日及び販売店を決定する。例えば、発注情報作成部16は、地区データベース24を参照することにより、以下の傾向がある販売店及び購入日に決定する。

[0077]

- ・過去1月間継続的に最も安価に販売している販売店
- ・過去1月間、継続的に販売価格が低下している販売店
- ・特売日が決まった曜日、日付になっており、他店と比べても最も安価に販売 している日

このようにしても、最も安価に購入できる販売店及び購入日を決定し、発注することが可能である。

[0078]

【発明の効果】

本発明によれば、販売店毎に販売価格が異なる商品について、各販売店での販売価格を考慮して、最も安価な販売店に自動発注できるようにすることが可能となる。

[0079]

また、本発明によれば、日々販売価格が変動する商品について、商品が消費し 尽くされる前に、日々の価格変動を考慮して最も安価に購入できる購入日及び販 売店に自動発注することが可能となる。

[0080]

また、本発明によれば、商品の配送料を考慮しても最も安価に購入できる販売店に自動発注することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の原理構成図である。

【図2】

商品発注装置の機能構成図である。

【図3】

商品発注装置の実現する機能を示す図である。

【図4】

電話番号テーブルのデータ構造の一例を示す図である。

【図5】

顧客データベースのデータ構造の一例を示す図である。

【図6】

購入履歴ファイルのデータ構造の一例を示す図である。

【図7】

販売店データベースのデータ構造の一例を示す図である。

【図8】

地区データベースのデータ構造の一例を示す図である。

【図9】

発注データベースのデータ構造の一例を示す図である。

【図10】

発注信号を受信してから変動予測期間及び予測発注量を算出するまでの処理を 示すフローチャートである。

【図11】

商品残量と変動予測期間の関係を示す図である。

【図12】

発注情報を作成する処理を示すフローチャートである。

【図13】

発注処理を示すフローチャートである。

【図14】

販売店宛ての発注情報の一例を示す図である。

【図15】

販売店情報を取得し、地区データベースを更新する処理を示すフローチャートである。

【図16】

情報処理装置の構成図である。

【図17】

コンピュータ読み取り可能な記録媒体を示す図である。

【符号の説明】

- 1、10 商品発注装置
- 2、11 受信部
- 3、12 購入者情報取得部
- 4、13 変動予測期間算出部
- 5、14 販売店情報取得部
- 6、15 地区データベース更新部
- 7、16 発注情報作成部
- 8、17 発注部
- 20 電話番号テーブル
- 21 顧客データベース
- 22 購入履歴ファイル
- 23 販売店データベース
- 24 地区データベース
- 25 発注データベース
- 26 販売店販売価格テーブル
- 27 販売店配送料テーブル

特2000-118607


- 28 地区販売価格テーブル
- 29 地区配送料テーブル
- 40 情報処理装置
- 41 CPU
- 42 メモリ
- 43 入力装置
- 44 出力装置
- 45 外部記憶装置
- 46 媒体駆動装置
- 47 ネットワーク接続装置
- 48 バス
- 49 可搬記録媒体
- 50 データベース
- C1、C2、Cn、Ci 購入者
- N ネットワーク
- S1、S2、Sn、Si 販売店
- T1、T2、Tn、Ti 貯蔵タンク

【書類名】

図面


【図1】

本発明の原理構成図




【図2】

商品発注装置の機能構成図



【図3】

購入支援装置の実現する機能を示す図



【図4】

電話番号テーブルの データ構造の一例を示す図

電話番号テーブル20

電話番号	購入者番号
03-3123-2289	00001
03-3318-7765	00002
044-123-3210	00003
044-567-7611	00004
•	
•	•

【図5】

顧客データベースのデータ構造の一例を示す図

顧客データベース21

購入者番号	購入者名	購入者住所	調整係数	タンク容量 (満タン)
00001	佐藤 和夫	東京都港区1-2-3	O. 5	250 £
00002	田中 和夫	東京都世田谷区31-6	0. 8	198 ℓ
•	•	•	•	•

【図6】

購入履歴ファイルの データ構造の一例を示す図

購入履歴ファイル22

購入者番号	前回購入日	今回購入日
00001	2000. 1. 15	2000. 2. 10
00002	2000. 1. 4	2000. 2. 5
•		,
•	•	•

【図7】

販売店データベースのデータ構造の一例を示す図

野帯 左 間 帯 価 格 キーブルット	林干ーブル	26								
	<u>.</u>) I	4	今月の価格変動テーブル	変動于——	ブル	炎	次月の価格変動テーブル	运動于一	ブル
販売店番号	販売店名	配送料	18	28	:	31B	<u></u>	2В	:	31B
10000	A店	ШXX	WY.	YYY E	:	ЯZZZ	HZZZ	9000FE	:	рррр
) 3 1									
販売店配送料アーフル27	ナーフルと	,								
			地区毎の配送料	配送料						
販売店番号	販売店名	A地区	B格区	:	Z地区					
00001	A店	ссе	E///	i	KKKE					
						1-723				

【図8】

地区販売価格テーブル28

地区データベースのデータ構造の一例を示す図

		今月	の価格別	今月の価格変動テーブル	ブル	次月	次月の価格変動テーブル	西野干一	ブル
販売店名	配送料	18	2 B	:	318	18	2 H	:	31B
A店	ХХР	YYYFE	ЫЛЛ	÷	ЫZZZ	НZZZ	H000	:	Ырр
8店	ורש	MMM	MNNN	:	EINNN	ааан	СОСОЕ	:	RRRF
地区配送料テーブル29	料テーブ	1729							
		地区毎の配送料)配送料						
販売店名	A地区	日地区	:	Z地区					
A店	сссв	Муу	••	ККК			٠		
B店	וודש	ЕЕЕН	:	Huuu					
•	•	•	•	•					
						区 (元)	地区データペース24	-724	

【図9】


発注データベースのデータ構造の一例を示す図

発注データベース25

購入者番号	販売店名	購入予定日	発注/未発注	予測発注量
00001	A店	2000. 2. 20	未発注	150 l
00002	B店	2000. 1. 25	発注済み	1 70 l
•	•	•	•	•
			· .	

【図10】

発注信号を受信してから変動予測期間及び 予測発注量を算出するまでの処理を示すフローチャート




[式A]商品残量が半分の時の 予測発注量算出

[式A]商品残量がゼロの時の 予測発注量算出


予測発注量:R R = 満タン(l) 【図11】

商品残量と変動予測期間の関係を示す図




【図12】

発注情報を作成する処理を示すフローチャート



【図13】

発注処理を示すフローチャート




【図14】

販売店あての発注情報の一例を示す図

		A販売店材	ŧ	
Į.	頂客名 :	発注日 住	所 予	測発注量
	B,	——————— 販売店様		
顧客名	発注日	住所	予測発注量	
佐藤和夫様	2000. 2.10	東京都港区1-2-3	3 100 L	
田中和夫様	2000. 2. 5	東京都世田谷区3	31-6 150 l	1
•	•	•	•	
•	•	•	. •	


【図15】

販売店情報を取得し、地区データベースを 更新する処理を示すフローチャート




【図16】

情報処理装置の構成図



【図17】

コンピュータ読み取り可能な記録媒体を示す図



特2000-118607

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 販売店毎に販売価格が異なる商品ついて、商品を消費し尽くす前に最 も安価に購入できるように自動発注できるようにすることを目的とする。

【解決手段】 商品を発注する装置1において、商品の残量を示す残量情報を含む発注信号を受信する受信部2と、商品の残量がなくなるまでの期間を算出する変動予測期間算出部4と、算出された期間及び商品の販売価格に基づいて商品を最も安価に購入できる販売店を決定し、その決定に基づいて発注情報を作成する発注情報作成部7と、発注情報に基づいて決定された販売店に発注する発注部8とを備える。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社